



**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN
KÉRJÜK FORDULJON A
STROHM MOFÉM ZRT.
VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

**Automata
mosdó szelep**

Gyártó/forgalmazó:

STROHM MOFÉM Zrt.

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Internet: www.mofem.hu

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

A gyártmány típusa és neve: Automata mosdó

Műszaki ismerető:

A szelepek alkalmasak hideg víz (vagy központilag előkevert) időzített csapolására. A működtető gomb megnyomásával indítható a víz vételezése és a szelepbe beépített rugós szabályzó mechanizmus az előre beállított idő leteltével lezárja a szerelvényt. A gyárilag beállított késleltetési idők és öblítési térfogatok alkalmasak a szelep rendeltetésének megfelelő mennyiségű víz csapolására.

A zárási idő a műszaki adatokban megadott értékre gyárilag beállított, de mellékelt rajzon „A” jelzésű csavarral állítható. A csavart „jobbra” csavarva – a zárási idő csökkenthető, ellentétes irányba növelhető. A szervényen átfolyó víz mennyisége is gyárilag beállított, de ettől eltérő értéket a „B” jelű átfolyó „ablak” keresztmetszetének növelésével ill. csökkentésével (elfordítás) utólag is szabályozni lehet. Az egyéni beállításokhoz a **1, 2, 3** számú alkatrészeket le kell szerelni. A szerelvénybe épített „lopás biztos” Perlátor” (gyöngyöző) „4” biztosítja a kellemes vízugarat.

A szelepek beépítése, felszerelése különleges eszközöket nem igényel, a szerelvényhez mellékelt „felfogó egység” és „Flexibilis bekötőcső” a szakszerű felszerelést biztosítja.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószerket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerket)
- ❖ Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.
- A termék perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet

Műszaki jellemzők:

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- szabvány megfelelés: MSZ EN 816

Felhasználható: középületek, iskolák, lactanyák, kórházak, üdülők stb. közösségi helységeiben. Higiéniai szempontból is kedvezőbb a kezelése, mint a fogantyúval rendelkező csaptelepeknél. Nincs többé nyitva felejtett csap, indokolatlan túlfogyasztás.

Műszaki ismertető illusztráció:

